

Herunder finder du en komplet liste over alle H- og P-sætninger. Listen er 1:1 med [Europa-Kommisionens](#)

Komplet liste over H-sætninger

- H200 Ustabilt eksplosiv.
- H201 Eksplosiv, masseeksplosionsfare.
- H202 Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter.
- H203 Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
- H204 Fare for brand eller udslyngning af fragmenter
- H205 Fare for masseeksplosion ved brand.
- H220 Yderst brandfarlig gas.
- H221 Brandfarlig gas.
- H222 Yderst brandfarlig aerosol.
- H223 Brandfarlig aerosol.
- H224 Yderst brandfarlig væske og damp.
- H225 Meget brandfarlig væske og damp.
- H226 Brandfarlig væske og damp.
- H228 Brandfarligt fast stof.
- H240 Eksplosionsfare ved opvarmning.
- H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.
- H242 Brandfare ved opvarmning.
- H250 Selvantænder ved kontakt med luft.
- H251 Selvopvarmende, kan selvantænde.
- H252 Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
- H260 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H261 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- H270 Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende.
- H271 Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H272 Kan forstærke brand, brandnærende.
- H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
- H281 Indeholder nedkølet gas, kan forårsage kuldeskader.
- H290 Kan ætse metaller.
- H300 Livsfarlig ved indtagelse.
- H301 Giftig ved indtagelse.
- H302 Farlig ved indtagelse.
- H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H310 Livsfarlig ved hudkontakt.

- H311 Giftig ved hudkontakt.
- H312 Farlig ved hudkontakt.
- H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
- H315 Forårsager hudirritation.
- H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330 Livsfarlig ved indånding.
- H331 Giftig ved indånding.
- H332 Farlig ved indånding.
- H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H340 Kan forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>
- H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
- H350 Kan fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
- H351 Mistænkt for at fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
- H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
- H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
- H362 Kan skade børn, der ammes.
- H370 Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
- H371 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
- H372 Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>
- H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
- H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

- H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Supplerende fareoplysninger.

Fysiske egenskaber

- EUH 001 Eksplosiv i tør tilstand.
- EUH 014 Reagerer voldsomt med vand.
- EUH 018 Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
- EUH 019 Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH 044 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

Sundhedsmæssige egenskaber

- EUH 029 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- EUH 031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- EUH 032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- EUH 070 Giftig ved kontakt med øjnene.
- EUH 071 Ætsende for luftvejene.

Supplerende mærkningselementer/oplysninger om visse stoffer og blandinger

- EUH 201 Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på.
- EUH 201A Advarsel! Indeholder bly.
- EUH 202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.
- EUH 203 Indeholder krom (VI). Kan udløse allergisk reaktion.
- EUH 204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
- EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
- EUH 206 Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres.
- EUH 207 Advarsel! Indeholder cadmium. Der udvikles farlige dampe under anvendelsen. Se producentens oplysninger. Overhold sikkerhedsforskrifterne.
- EUH 208 Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- EUH 209 Kan blive meget brandfarligt ved brug
- EUH 209A Kan blive meget brandfarlig ved brug.

- EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- EUH 401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Komplet liste over P-sætninger

- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103 Læs etiketten før brug.
- P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
- Rygning forbudt.
- P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
- P220 Holdes væk fra beklædningsgenstande og andre brændbare materialer.
- P222 Undgå kontakt med luft.
- P223 Undgå kontakt med vand.
- P230 Holdes befugt med...
- P231 Håndteres og opbevares under inert gas/....
- P232 Beskyttes mod fugt.
- P233 Hold beholderen tæt lukket.
- P234 Opbevares kun i originalemballagen.
- P235 Opbevares køligt.
- P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241 Anvend eksplosionssikkert [elektrisk/ventilations-/lys-/...] udstyr.
- P242 Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P244 Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt.
- P250 Må ikke udsættes for slibning/stød/gnidning/....
- P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
- P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
- P263 Undgå kontakt under graviditet/amning.
- P264 Vask ... grundigt efter brug.
- P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.

- P273 Undgå udledning til miljøet.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
- P282 Bær kuldeisolerende handsker og enten ansigtsskærm eller øjenbeskyttelse.
- P283 Bær brandbestandig eller brandhæmmende beklædning.
- P284 [I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P231 + P232 Håndteres og opbevares under inert gas/.... Beskyt mod fugt.
- P301 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
- P302 VED KONTAKT MED HUDEN:
- P303 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
- P304 VED INDÅNDING:
- P305 VED KONTAKT MED ØJNENE:
- P306 VED KONTAKT MED TØJET:
- P308 VED eksponering eller mistanke om eksponering:
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/....
- P311 Ring til en GIFTINFORMATION/læge/....
- P312 Kontakt GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag.
- P313 Søg lægehjælp.
- P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
- P315 Søg omgående lægehjælp.
- P320 Særlig behandling straks påkrævet (se ... på denne etiket).
- P321 Særlig behandling (se ... på denne etiket).
- P330 Skyl munden.
- P331 Fremkald IKKE opkastning.
- P332 Ved hudirritation:
- P333 Ved hudirritation eller udslet:
- P334 Hold under koldt vand [eller anvend våde omslag].
- P335 Børst løse partikler bort fra huden.
- P336 Forsigtig opvarmning af frostskaadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det angrebne område.
- P337 Ved vedvarende øjenirritation:
- P338 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P340 Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
- P342 Ved luftvejssymptomer:
- P351 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
- P352 Vask med rigeligt vand/....
- P353 Skyl [eller brus] huden med vand.
- P360 Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
- P361 Alt tilsmudset tøj tages straks af.
- P362 Alt tilsmudset tøj tages af.
- P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P370 Ved brand:
- P371 Ved større brand og store mængder:
- P372 Eksplosionsfare.
- P373 BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.

- P375 Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
- P376 Stands lækagen, hvis dette er sikkert.
- P377 Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.
- P378 Anvend...til brandslukning.
- P380 Evakuer området.
- P381 I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder.
- P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.
- P391 Udslip opsamles.
- P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/....
- P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag.
- P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302 + P334 VED KONTAKT MED HUDEN: Hold under koldt vand eller anvend våde omslag.
- P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/....
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P306 + P360 VED KONTAKT MED TØJET: Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
- P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P342 + P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/....
- P370 + P376 Ved brand: Stands lækagen, hvis dette er sikkert.
- P370 + P378 Ved brand: Anvend... til brandslukning.
- P370 + P380 + P375 Ved brand: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
- P371 + P380 + P375 Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
- P401 Opbevares i overensstemmelse med....
- P402 Opbevares et tørt sted.
- P403 Opbevares på et godt ventileret sted.
- P404 Opbevares i en lukket beholder.
- P405 Opbevares under lås.
- P406 Opbevares i ætsningsbestandig/... beholder med modstandsdygtig foring.
- P407 Opbevares med luftmelletrum mellem stakkene/pallerne.
- P410 Beskyttes mod sollys.

- P411 Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger ... °C/...°F.
- P412 Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
- P413 Bulk mængder på over ... kg/...lbs opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger ... °C/ ...°F.
- P420 Opbevares separat.
- P402 + P404 Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P410 + P403 Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.
- P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
- P501 Indholdet/holderen bortskaffes i ...